

TECHNICKÉ PARAMETRY



MULTI			ASH-09BIR	ASH-12BIR		
Výkon chlazení / topení		kW	2,5 / 2,8	3,2 / 3,4		
Frekvence/Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP		-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0		
Energetická třída chlazení/topení (prům., teplo, chlad)		-	A++ / (A+, A+++ , B)	A++ / (A+, A+++ , B)		
Akustický tlak v 1 m						
	vnitřní	dB(A)	40 / 37 / 35 / 28	42 / 37 / 35 / 28		
	venkovní	dB(A)	52	52		
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto						
	vnitřní	mm/kg	773 x 250 x 185 / 8,5	773 x 250 x 185 / 8,5		
	venkovní	mm/kg	776 x 540 x 320 / 29,5	842 x 596 x 320 / 31,0		
Rozsah provozních teplot chlazení/topení		°C	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24		

Detailní technickou specifikaci výrobku naleznete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projektů podlah. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 [jednosložkové chladivo HFC]. Hmotnost GWP použitého chladiva: 6/5

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G25
- Alarm interface SAI-01



NÁSTĚNNÉ DĚLENÉ KLIMATIZACE


RAY
SÉRIE

ECOLOGICAL
REFRIGERANT  **R32**



ASH-09BIR
ASH-12BIR

- Energetická třída A++ /A+
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Funkce temperování 8 °C



DC INVERTER

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač