Laredo 01 Akkum



Akumulačné krbové kachle LAREDO AKUM

LAREDO AKUM sú elegantné po všetkých stránkach. Dizajnové sklo na celé dvere s antikorovými prvkami a akumuláciou, ktorá maximálne zhodnotí teplo uvoľnené počas kúrenia.

Akumulačné krbové kachle sú vhodné pre nízkoenergetické domy. Dvierka kachlí majú dizajnovo potlačené veľkoplošné zasklenie. Disponujú systémom CPV – centrálny prívod externého vzduchu. V štandarde je možné zapojenie horného alebo zadného odvodu spalín. Predohrev sekundárneho vzduchu zaisťuje čisté sklo. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. Reguláciu primárneho a sekundárneho prívodu vzduchu možno riadiť jediným ovládacím prvkom. V spodnej časti kachlí je uzatvárateľný priestor, ktorý umožňuje uskladnenie menšej zásoby dreva alebo krbového náradia. Do kachlí možno dokúpiť akumulačné prvky, ktoré sálajú teplo až 5,5 h. Dizajn umocňujú leštené antikorové ovládacie prvky a celosklenené dvierka kachlí.

Akumulačné krbové kachle Romotop LAREDO | ROMOTOP

Galéria



- **Technické parametre**

Technické parametre
- Výška1312 mm
- Šírka528 mm
- Hĺbka398 mm
- Hmotnosť142 kg
- Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
- Priemer dymovodu150 mm
- Priemer dymového hrdla150 mm
- Priemer CPV125 mm
- Výška osi zadného vývodu863/1133 mm
- Ťah12 Pa
- Účinnosť80,5 %
- Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h

Technické parametre
- Výška1312 mm
- Šírka528 mm
- Hĺbka398 mm
- Hmotnosť156 kg
- Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
- Priemer dymovodu150 mm
- Priemer dymového hrdla150 mm
- Priemer CPV125 mm
- Výška osi zadného vývodu863/1133 mm
- Ťah12 Pa
- Účinnosť80,5 %
- Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h

Technické parametre
- Výška1312 mm
- Šírka528 mm
- Hĺbka398 mm
- Hmotnosť133 kg
- Regulovateľný výkon2,0-6,5 kW
- Priemer dymovodu150 mm
- Priemer dymového hrdla150 mm
- Priemer CPV125 mm
- Výška osi zadného vývodu863/1133 mm
- Ťah12 Pa
- Účinnosť80,5 %
- Priemerná spotreba dreva1,2 kg/h

